

DELTA®-Lepiaci a tesniaci program

Tie pravé doplnky pre silné spojenie



Spĺňajú
najprísnejšie požiadavky

DIN 4108-11

platí pre DELTA®-TIXX,
DELTA-MULTI-BAND®,
DELTA-MULTI-BAND FLEXX®
a DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-Lepiaci a tesniaci program

Pre každý prípad správne riešenie

Pri novostavbe alebo rekonštrukcii strechy musia byť stále zohľadnené rôzne požiadavky: Ochrana pred dažďom a naviatym snehom, ochrana pred vetrom a búrkami, ako aj dodržanie trvalej funkčnosti tepelnej izolácie. Obzvlášť pri napojeniach a ukončeníach, ako aj pri opravách je žiadaná perfektná kvalita, ktorá zabezpečí maximálnu bezpečnosť až do najmenšieho detailu.

Veľká lepiaca sila – jednoduché spracovanie

DELTA®-Lepiaci a tesniaci program ponúka rozsiahly výber pre rôzne oblasti použitia. Od aplikácie na DELTA®-Poistných hydroizoláciách, DELTA®-Parotesných a vzduchotesných vrstvách až po DELTA®-Produkty pre ochranu spodnej stavby, drenáže a izolácie. Pre každý produkt platí: veľká lepiaca sila, dlhodobá životnosť, ako aj jednoduché a rýchle spracovanie. Nezabudnite ale: pri použití všetkých produktov z DELTA®-Lepiaceho a tesniaceho programu musia byť podklady vždy suché, bez prachu a masnôt, ako aj dostatočne únosné.

Profitujte aj Vy zo systému DELTA®













DELTA®-Lepiaci a tesniaci program je perfektné doplnenie produktov DELTA®, nakoľko tieto sú navzájom odskúšané a kompatibilné. Kombinácia fólií DELTA® pre vonkajšie aj vnútorné použitie s vhodnými doplnkami DELTA®, vytvárajú silné spojenie zabezpečujúce celkovú kvalitu a trvalú funkčnosť. Lepiť, spájať, alebo tesniť – s doplnkami DELTA® ste vždy na strane bezpečnosti aj pri komplikovaných detailoch. Ktorý produkt je kde najlepšie použiť sa dozviete na nasledujúcich stranách.



















„Vďaka veľkej lepiacej sile v kombinácii s jednoduchým spracovaním, je DELTA®-Lepiaci a tesniaci program vyrobený na mieru pre profesionálne spracovanie.“















 	 	 	 
<p>DELTA-MULTI-BAND®</p>	<p>DELTA-MULTI-BAND® FLEXX</p>	<p>DELTA-INSIDE-BAND</p>	<p>DELTA-TIXX</p>
<p>Univerzálna lepiaca páska s najvyššou lepiacou silou. Vysokoodolná voči starnutiu. Potrebnú dĺžku si pohodlne odtrhnete rukou.</p>	<p>Univerzálna lepiaca páska vysoko odolná proti starnutiu s najvyššou lepiacou silou, optimalizovanou počiatočnou príľnavosťou a zlepšenou lepiivosťou za studena</p>	<p>Jednostranne lepiaca páska pre interiérovú aplikáciu na papierenom nosiči. Potrebnú dĺžku si pohodlne odtrhnete rukou.</p>	<p>Kartušové lepidlo pre vzduchotesné napojenie parozábran/parobrzdy</p>
<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obzvlášť pre všetky fólie DELTA® v interiéri aj exteriéri ➤ Pre zlepenie presahov fólií, prestupov a opravy trhlín 	<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Špeciálne na lepenie všetkých membrán DELTA® s flísovými povrchmi, ako aj všetkých ostatných fólií DELTA® v interiéri a exteriéri ➤ Pre zlepenie presahov fólií, prestupov a opravy trhlín 	<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre zlepenie presahov fólií, obzvlášť všetky fólie DELTA® na interierovej strane 	<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lepiaci a tesniaci materiál pre vzduchotesné nalepenie parozábran/parobrzdy z PE a PA a lepeniek, ako k ich vzduchotesnému napojeniu na savé povrchy ako omietka, betón, drevo, atď. ➤ Bez nutnosti použitia prítlačnej lišty / mechanického fixovania podľa DIN 4108-7 ➤ Odolné voči zmrznutiu
			
<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ od +5°C* 	<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ od -5°C na hladkých povrchoch* ➤ od 0°C na flísových povrchoch* 	<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ od +5°C* 	<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ od 0°C až +40°C*
<p>Rozmery</p> <p>Šírka: 60mm, 100mm, 150mm Dĺžka: 25m</p>	<p>Rozmery</p> <p>Šírka: 60mm Dĺžka: 40m</p>	<p>Rozmery</p> <p>Šírka: 60mm Dĺžka: 40m</p>	<p>Výdatnosť</p> <p>ca. 7 bm/kartuša ca. 13 – 14 bm/črievko</p>
			<p>Balenie</p> <p>Kartuša – 310 ml Črievko – 600 ml</p>
<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>	<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>	<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>	<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>

			
DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN	DELTA®-FLEXX-BAND F 100	DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150
Tesniaci povrazec pre vzduchotesné a vetrotesné napojenie fólií na stavebné konštrukcie.	Trvalo elastické univerzálne kartušové lepidlo zo špeciálneho kaučuku pre vonkajšie použitie.	Prieťažné butylkaučukové lepidlo na špeciálnej textílii	Extrémne elastické butylkaučukové lepidlo na zváranie za studena na vysoko pružnej PE fólii. S deleným ochranným filmom na rubovej strane.
Odporúčaná oblasť použitia	Odporúčaná oblasť použitia	Odporúčaná oblasť použitia	Odporúčaná oblasť použitia
<ul style="list-style-type: none"> Utesnenie DELTA®-Parotesných a vzduchotesných vrstiev na omietnuté podklady a prestupujúce konštrukcie. 	<ul style="list-style-type: none"> Zlepenie a spájanie fólií DELTA® Vyššia bezpečnosť v oblasti napojenia 	<ul style="list-style-type: none"> Lepenie zložitých detailov „cez roh“ v interiéri aj v exteriéri Pre strešné okná, odvetranie kanalizácie a káble Pred prilepením natiahnuť. Ochrannú fóliu na rubovej strane v závislosti od detailu odstrániť len z časti. Pri napojeniach parozábrany na neomietnutú stenu zafixovať na stenu pomocou klinčov a pásku zaomietiť (predtým navlhčiť) 	<ul style="list-style-type: none"> Vysoko pružná napojovacia páska na utesnenie trojrozmerných detailov z kovu, plastu, muriva, omietky, betónu a dreva Použitie v interiéri aj v exteriéri Ideálny systémový komponent k hydroizolácii DELTA®-THENE
			
Spracovanie	Spracovanie	Spracovanie	Spracovanie
<ul style="list-style-type: none"> od +5°C * 	<ul style="list-style-type: none"> čas otvorenia: 30 min. od +5°C * 	<ul style="list-style-type: none"> od +5°C * 	<ul style="list-style-type: none"> od +5°C *
Rozmer	Výdatnosť	Rozmery	Rozmery
Šírka: 12mm Dĺžka: 8m Hrúbka: 4m	ca. 7 bm/kartuša ca. 13 – 14 bm/črievko	Šírka: 100mm Dĺžka: 10m	FG 80: 80mm × 6m FG 150: 150mm × 10m
	Balenie		
	Kartuša – 310 ml Črievko – 600 ml		
Teplotná odolnosť	Teplotná odolnosť	Teplotná odolnosť	Teplotná odolnosť
-20°C až +80°C	-30°C až +80°C	-40°C až +80°C	-40°C až +80°C

		
<p>DELTA®-SB 60/80</p>	<p>DELTA®-HF PRIMER</p>	<p>DELTA®-TILAXX ULTRA</p>
<p>Páska pod kontralaty v rolke zo špeciálnej VPE peny. Jednostranne lepiaca.</p>	<p>Polyakrylátový disperzný základ. Penetrácia pre zlepšenie prílnavosti poréznych podkladov, bez rozpúšťadiel.</p>	<p>Univerzálne použiteľné, trvalo elastické tesniace lepidlo z MS polyméru s vysokou odolnosťou proti starnutiu</p>
<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre utesnenie klinčov kontralát ➤ Jednostranne lepiaca a tesniaca páska ➤ Montáž prebieha prilepením na povrch fólie. 	<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre výrazné zlepšenie adhézných schopností povrchov ako napr. drevovláknité dosky, savé murivo a betón. 	<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lepenie a spájanie všetkých fólií DELTA® v exteriéri a interiéri ➤ Zvlášť vhodné pre bezpečné napojenie DELTA®-ALPINA (trieda 1) na odkvapové plechy a ukončujúce prvky, ako aj na všetky lepenia fólií DELTA®-FOXX PLUS a DELTA®-FASSADE
		
<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ od +5°C * 	<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ od +5 °C do +35 °C * 	<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ od 0°C *
<p>Rozmery</p> <p>Šírka: 60mm, 80mm Dĺžka: 30m</p>	<p>Čas schnutia</p> <p>ca. 15 min. – 60 min.</p>	<p>Výdatnosť</p> <p>ca. 6 – 7 bm/kartuša</p>
<p>Balenie</p> <p>Fľaša 1.000 g</p>	<p>Balenie</p> <p>Fľaša 1.000 g</p>	<p>Balenie</p> <p>Kartuša – 290 ml</p>
<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>	<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>	<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>

		
DELTA®-ALPINA QSM	DELTA®-DUO TAPE	DELTA®-TAPE FAS
Špeciálne lepidlo na vytvorenie „zvarov za studena“ na fólii DELTA®-ALPINA (trieda 1 a 2).	Obojstranne lepiaca, mriežkou spevnená páska s vysokou lepiacou silou. Potrebnú dĺžku si pohodlne odtrhnete rukou.	Lepiaca páska s najvyššou lepiacou silou. Vysokoodolná voči starnutiu a UV odolná.
Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Špeciálne pre použitie na fóliu DELTA®-ALPINA a pásu na prekrytie kontralát DELTA®-ALPINA BAND 	Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ideálna pre lepenie parozábrany na CD profily – aj porézneho povrchu. ➤ Pre zlepenie presahov fólií a napojení obzvlášť vhodné pre všetky fólie DELTA® vhodné pre obojstranné lepenie. ➤ Napojenia na všetky porovnateľné podklady ako plast (tvrdý), kov, hobľované drevo a drevotriesku. 	Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Špeciálne pre použitie pri odvetraných fasádach s otvorenou škárou DELTA®-FASFADE 20 (PLUS), DELTA®-FASFADE 50 (PLUS). Na zlepenie presahov, trhlín, prestupov a komplikovaných detailov.
		
Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ od +5°C * 	Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ od +5°C * 	Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ od +5°C *
Výdatnosť ca. 100 bm/flaša	Rozmery Šírka: 38mm Dĺžka: 50m	Rozmery Šírka: 60mm, 100mm Dĺžka: 20m
Balenie Flaša 1.000g		
Teplotná odolnosť -40°C až +80°C	Teplotná odolnosť -40°C až +80°C	Teplotná odolnosť -40°C až +80°C

		
<p>DELTA®-FAS BAND CLEAR</p>	<p>DELTA®-LIQUIXX</p>	<p>DELTA®-POLY-BAND</p>
<p>Transparentná lepiaca páska s krycou fóliou. Trvalo UV odolná.</p>	<p>Pastovitá, viskózna disperzia z čistého akrylátu. Potrebný systémový doplnok DELTA®-LIQUIXX GT 10.</p>	<p>Lepiaci páska s naprášeným hliníkom.</p>
<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre zlepenie fólií DELTA®-FASSADE COLOR PLUS 	<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre vzduchotesné napojenia komplikovaných detailov v interiéri aj exteriéri. ➤ Univerzálne použiteľný ➤ Odporúčané parozábrany / parobrzdy <ul style="list-style-type: none"> – DELTA®-PVG PLUS – DELTA®-REFLEX – DELTA®-NOVAFLEXX – DELTA®-DAWI GP – DELTA®-LUXX – DELTA®-NEOVAP 1500 ... a porovnateľné produkty tretích strán 	<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre lepenie presahov parotesnej zábrany DELTA®-REFLEX.
		
<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ od +5°C* 	<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ od +5°C* 	<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ od +5°C*
<p>Rozmery</p> <p>Šírka: 60 mm Dĺžka: 25 m</p>	<p>Čas schnutia</p> <p>Pri 21°C a 45% relatívnej vlhkosti ca. 3 – 4 hodiny</p>	<p>Rozmery</p> <p>Šírka: 100 mm Dĺžka: 100 m</p>
	<p>Hodnota S_d</p> <p>ca. 1,5m</p>	
<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-20°C až +80°C</p>	<p>Spotreba</p> <p>ca. 0,9l/m²</p>	<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>
	<p>Balenie</p> <p>4l vedro 1l fľaša</p>	

		
DELTA®-BAND	DELTA®-EASYFIXX	DELTA®-THENE-BAND
Tesniaca páska z bitumenkaučukovej hmoty s hliníkovou fóliou, alebo fóliou vo farbe olova.	Sprejové lepidlo ako univerzálna fixačná a montážna pomôcka.	Kombinácia krížom laminovanej špeciálnej fólie z HDPE a izolačnej samolepiacej vrstvy z bitúmenkaučuku.
Odporúčaná oblasť použitia	Odporúčaná oblasť použitia	Odporúčaná oblasť použitia
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Na opravy oplechovania, alebo dažďových zvodov. ➤ Pre opravy malých trhlín na všetkých fóliách DELTA® ➤ Porézne podklady vopred penetrovať (napr. s DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER) a nechať úplne uschnúť. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre nalepenie perimetrickej izolácie na hydroizoláciu DELTA®-THENE ➤ Ako penetrácia pri lepení DELTA-MULTI-BAND® na drevovláknité dosky ➤ Pre napojenie na tepelné izolácie ako EPS, XPS, PIR/PUR, drevovláknité dosky, OSB dosky a na porézne podklady ako murivo, drevo, kov, atď. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Špeciálny pruh samolepiacej fólie pre napojenie fólie DELTA®-DPC 500 v detailoch ako potrubný prestup, hrany, rohy, atď. ➤ S delenou ochranou fóliou na rubovej strane pre ľahšiu aplikáciu. ➤ Doplnok pre systém protiračionovej ochrany
		
Spracovanie	Spracovanie	Spracovanie
➤ od +5 °C do +35 °C *	➤ od +10°C až +30°C *	➤ od +5°C do +30°C *
Rozmery	Balenie	Rozmery
Šírka: 50, 75, 100, 150, 300 mm Dĺžka: 10 m	Dóza 500ml, 500g	Šírka: 100, 300 mm Dĺžka: 10 m
Teplotná odolnosť	Teplotná odolnosť	Teplotná odolnosť
-40°C až +80°C	-40°C až +80°C	-30°C až +80°C

Difúzne otvorené fólie				
	DELTA®-FASSADE 20 / PLUS DELTA®-FASSADE 50 / PLUS DELTA®-FASSADE COLOR PLUS	DELTA®-ALPINA DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX PLUS DELTA®-MAXX	DELTA-XX PLUS® LIGHT DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL DELTA-XX PLUS® HEAVY DELTA-XX PLUS® STRONG	DELTA®-FOXX PLUS DELTA®-EXXTREM DELTA®-THERM PLUS
Podklad	DELTA®-Tesniaci program			
Presahy	Samolepiaci okraj DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR®	Samolepiaci okraj DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-ALPINA QSM®	Samolepiaci okraj DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-DUO TAPE	Samolepiaci okraj DELTA-MULTI-BAND® ³ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ³ DELTA®-TILAXX ULTRA
Tesnenie pod kontralaty	–	DELTA®-SB 60 / SB 80	DELTA®-SB 60 / SB 80	DELTA®-SB 60 / SB 80
Hobľované drevo, výrobky z materiálov na báze dreva (napr. OSB doska)³	DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR® DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{7,10} DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁶ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶
Nehobľované drevo	DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ^{7,10} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ^{4,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA®-TILAXX ULTRA
Kov	DELTA®-FAS BAND CLEAR® DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{7,10} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TILAXX ULTRA
Plast (tvrdený)	DELTA®-FAS BAND CLEAR® DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{7,10} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TILAXX ULTRA
Omietka, murivo, betón	DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ^{7,10} DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶
Detaily	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ^{1,3} DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ^{1,3} DELTA®-LIQUIXX ¹ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ³ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ³ DELTA®-LIQUIXX ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ³ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ³ DELTA®-HF PRIMER ⁶

Podklady musia byť dostatočne čisté, suché, bez námrazy, inovate a bez masťnôt, ako aj dostatočne únosné. Nedostatočne únosné podklady je potrebné vopred upraviť napr. nanosením vhodnej penetrácie / DELTA®-HF PRIMER. Je potrebné zohľadniť skladovacie a aplikačné podmienky, ako aj podmienky vytužnutia lepidla.

Všetky lepidlá sa používajú na zaistenie vzduchotesného, vetrotesného a/alebo dažďu odolného spojenia rôznych povrchov a membrán navzájom. Neslúžia na mechanickú fixáciu a nemôžu ju nahradiť. Špeciálne aplikácie: DELTA®-BAND RA a DELTA®-BAND RB možno použiť na kameň, škridle, murivo, betón, kovy, vonkajšie použitie, opravy odkvapov.

Parozábrany a parobrzdý					Deliace vrstvy	Zábrany proti vzliňajúcej vlhkosti
DELTA®-REFLEX DELTA®-DAWI GP DELTA®-SPARXX	DELTA®-LUXX	DELTA®-NOVAFLEXX	DELTA®-PVG PLUS	DELTA®-NEOVAP 1500	DELTA®-TRELA PLUS	DELTA®-DPC 500 DELTA®-VENT STOP
DELTA®-Tesniaci program						
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND	Samolepiaci okraj DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	Celoplošne samolepiaca DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TILAXX ULTRA	Samolepiaci okraj DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN DELTA®-TILAXX ULTRA
–	–	–	–	–	–	–
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND ⁴ DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-HF PRIMER ⁶ DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN DELTA®-TILAXX ULTRA
DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN DELTA®-TILAXX ULTRA
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵	DELTA®-THENE-BAND DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{7,7} DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵	DELTA®-THENE-BAND DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150
DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN DELTA®-TILAXX ULTRA
DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THENE-BAND DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Obsah tohto technického listu zobrazuje súčasný stav vedomostí v čase vydania a nevytvára nároky na úplnosť. Uvedené údaje nezabývajú jednaním vo vlastnej zodpovednosti. S vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce vydania. Omyly a gramatické chyby vyhradené. Je potrebné dodržať odporúčania v montážnom návode DELTA®-Parotesné a vzduchotesné vrstvy, montážny návod DELTA®-Poistné hydroizolácie, ako aj montážny návod DELTA®-Tesniaci program!

- ¹ Spoj lepenia chrániť pred UV žiarením
- ² Nevhodné pre lepenie PE fólií
- ³ Podklad napenetrovať s DELTA®-HF PRIMER
- ⁴ Pri fóliách DELTA-XX PLUS® použiť ako vzduchotesná vrstva
- ⁵ Pri hladkých podkladoch

- ⁶ Na penetráciu podkladu
- ⁷ Len v exteriéri
- ⁸ Len na DELTA®-FASFADE COLOR PLUS
- ⁹ Výlučne len na DELTA®-ALPINA
- ¹⁰ Okrem použitia na DELTA®-ALPINA

DÖRKEN

Dörken SK, s.r.o.

Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

+421 2 45 94 49 17

dorken@dorken.sk

www.dorken.sk



Zaujímavé novinky

dostanete prostredníctvom nášho newslettera. Registrujte sa teraz!



Ďalšie informačné materiály

nájdete na našej internetovej stránke v sekcii Podpora a Na stiahnutie



Kontakt na regionálnych technicko – obchodných poradcov

nájdete na našej internetovej stránke v sekcii Kontakt

