



## Prehlásenie o vlastnostiach

podľa článku III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 305/2011

č. DoP-16-353-01 pre výrobok

### DELTA®-NOVAFLEXX

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	EN 13984 : 2013
2. Označenie typu, šarže alebo sériového čísla alebo iné označenie k identifikácii stavebného výrobku podľa článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viď poliač na výrobku
3. Výrobcom určený účel alebo účely použitia stavebného výrobku podľa príslušnej technickej špecifikácie	1. Parotésne zábrany položené pod tepelnou izolaci.
4. Meno, zavedené obchodné meno alebo zavedená značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocnenca, ktorý je zmocnený podľa článku 12, odstavec 2	nie je relevantné
6. Systém alebo systémy posudzované a overované stálosti vlastností stavebného výrobku v súlade s prílohou V	Systém 3
7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma	EN 13984 : 2013 Ďalej uvedené autorizované osoby vykonali vymenované typové skúšky podľa systému 3 a vystavili príslušné protokoly o skúškach.


Skúšobný ústav	Identifikačné číslo	Typ skúšky	Protokol č.
FIW	751	Požiarne vlastnosti	H.K.-9/07
tBU	799	Priepustnosť pre vodnú paru	1.1/13525/0696.0.1-2009

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný európsky technický posudok	nie je relevantné
--	-------------------


9. Deklarované vlastnosti			
Hlavné vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická špecifikácia	EN 13984 : 2013
Požiarne vlastnosti	trieda E		
Vodotesnosť	splnené		
Pevnosť pozdĺžna	150 N/5 cm		
Pevnosť priečna	130 N/5 cm		
Natiahnutie pozdĺžne	> 80 %		
Natiahnutie priečne	> 80 %		
Pevnosť v pretiahnutí pozdĺžna	> 45 N		
Pevnosť v pretiahnutí priečna	> 50 N		
Pevnosť spojov v strihu	nie je deklarované		
Životnosť			
– stárnutie	splnené		
– alkalicke prostredie	splnené		
Priamosť	pass 75 mm / 10 m		
Dĺžka	50 m (-0 %)		
Šírka	1,50 m (-0 %)		
Plošná hmotnosť	90 g/m² (+/-6 %)		
Priepustnosť vodnej pary	Sd = 3,2 m (+/- 0,6 m) (suché prostredí)		
Priepustnosť vodnej pary	Sd ≤ 1m (vlhké prostredí)		
Vodotesnosť v spojoch	nie je deklarované		
Nebezpečné látky	nie je deklarované		

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s deklarovanými hodnotami v bode 9.  
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

V mene výrobcu podpísaní konatelia:



Christian Harste



Ingo Quent

Ivanka pri Dunaji, 19.05.2016  
(Miesto a dátum vydania)