



Prehlásenie o vlastnostiach

podľa článku III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 305/2011

č. DoP-17-306-02 pre výrobok

DELTA®- FOXX / DELTA®- FOXX PLUS

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2 : 2014
2. Označenie typu, šarže alebo sériového čísla alebo iné označenie k identifikácii stavebného výrobku podľa článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viď potlač na výrobku
3. Výrobcom určený účel alebo účely použitia stavebného výrobku podľa príslušnej technickej špecifikácie	1. Poistné hydroizolačné pásy, ktoré sa pokládajú pod strešnú krytinu 2. Poistné hydroizolačné pásy pre steny, ktoré sa pokládajú pod vonkajší fasádny obklad a ktoré bránia pôsobeniu vetra a vlhkosti z vonkajšej strany.
4. Meno, zavedené obchodné meno alebo zavedená značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocnenca, ktorý je zmocnený podľa článku 12, odstavec 2	nie je relevantné
6. Systém alebo systémy posudzované a overované stálosti vlastností stavebného výrobku v súlade s prílohou V	Systém 3
7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma	EN 13859-1: 2014; EN 13859-2: 2014, systém 3 Ďalej uvedené autorizované osoby vykonali vymenované typové skúšky podľa systému 3 a vystavili príslušné protokoly o skúškach.


Skúšobný ústav	Identifikačné číslo	Typ skúšky	Protokol č.
LNE	71	Požiarné vlastnosti	P172483


8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný európsky technický posudok	nie je relevantné
--	-------------------

9. Deklarované vlastnosti		
Hlavné vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická špecifikácia
Požiarné vlastnosti	trieda B-s1, d0	EN 13859:2014
Vodotesnosť	trieda W1	
Pevnosť pozdĺžna	370 N/5 cm (± 20 %)	
Pevnosť priečna	270 N/5 cm (± 20 %)	
Natiahnutie pozdĺžne	20 - 50 %	
Natiahnutie pozdĺžne	20 - 50 %	
Natiahnutie priečne	150 N (± 20 %)	
Pevnosť v pretiahnutí pozdĺžna	150 N (± 20 %)	
pružnosť v chlade	až -25 °C	
Vlastnosti po pôsobení umelého stárnutia		
- vodotesnosť	W1	
- pevnosť pozdĺžna	300 N/5 cm (± 20 %)	
- pevnosť priečna	220 N/5 cm (± 20 %)	
- natiahnutie pozdĺžne	16 - 40 %	
- natiahnutie priečne	16 - 40 %	
Dĺžka	50 m / 25 m(-0 %)	
Šírka	1,5 m / 2,95 m (+1,5 / -0,5 %)	
Plošná hmotnosť	270 g/m ² (+20 / -10 %)	
Priepustnosť vodnej pary	Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01 m)	
Vodotesnosť v spojoch	nie je deklarované	
Nebezpečné látky	nie je deklarované	

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s deklarovateľnými hodnotami v bode 9.
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

V mene výrobcu podpísaní konatelia:


 Christian Harste


 Ingo Quent

Ivanka pri Dunaji, 2.11.2017
(Miesto a dátum vydania)