

## Popis

Jednostranne lepiaca syntetická textília potiahnutá kvalitným akrylátovým lepidlom, ktoré je kryté hnedým silikonizovaným papierom.

## Forma dodania

- Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role
- Farba: tmavo šedá

## Rozmery

Hrúbka (mm)	0,6
Dĺžka v roli (m)	25
Šírka (mm)	60

## Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Prílnavosť	DIN EN 1939	35 N / 25mm
Ekvivalentná difúzna hrúbka		sd <2m
UV odolnosť	DIN 53 354	8 týždňov
Aplikačná teplota		od -10 °C
Tepelná odolnosť		-40 °C až 100 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Doba skladovania		12 mesiacov

## Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc
- Na vyčistenie použite prípravok AA404
- V prípade prašného a drobného povrchu odporúčame pred aplikáciou fólie impregnovat podklad pomocou ME901 alebo ME902

## Spracovanie

- Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu
- Fóliu na podklad dôkladne pritlačte

Fóliu je možné aplikovať na podklad aj pri teplotách pod 0° C za podmienok, že podkladová plocha je suchá a bez námrazy. Vďaka nízkej hrúbke fólie môže ľahko dôjsť k poškodeniu fólie, tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné prekrytie, ktoré je odolné voči mechanickému poškodeniu.



## ME314

### Fólia na spoje a prestupy



Fólia je určená na aplikácie, v ktorých je vyžadované napojenie vzduchotesných konštrukcií alebo izolácií. Používa sa napr. na utesnenie špár medzi sendvičovými koštrukciami (dosky, panely), preplátovanie spojov vzduchotesných membrán a pod...

#### Hlavné výhody

- veľmi vysoká lepiivosť
- excelentná tepelná odolnosť
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia

**Dôležité upozornenie**

Lepný spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou. Vytvorený spoj odoláva kolísaniu okolitej teploty a vlhkosti.

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska  
tel.: +421 45 672 2460  
predaj@cpg-europe.com