

MULTIFUGE Diamond Max

Referenční číslo prohlášení o vlastnostech 9654524

1.	Jednoznačný identifikační kód typu produktu	MULTIFUGE Diamond Max
2.	Účel (účely) použití	lepidlo z reaktivní pryskyřice použití vnitřní i venkovní oblast zvýšené požadavky ČSN EN 12004 R2T
3.	Výrobce	BOTAMENT GmbH Am Kruppwald 1 46238 Bottrop
4.	Zplnomocněný zástupce	-
5.	Systém AVCP – Posouzení a ověření stálosti vlastností	Systém 3 Systém 4+ (pouze pro reakci na oheň)
6.	Harmonizovaná norma	EN 12004: 2007+A1: 2012
7.	Oznámený subjekt	Säurefliesner Vereinigung E.V. identifikační číslo NB 1212

8. Deklarované vlastnosti


Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční smyková přídržnost	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 + A1:2012
Smyková přídržnost po tepelném šoku	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Smyková přídržnost po ponoření do vody	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Reakce na oheň	E	
Uvolňování substancí ohrožujících životní prostředí a zdraví	NPD	

Výkonnost výše uvedeného výrobku je v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

Dr. Oliver Wowra
Vedoucí technické kanceláře Botament

Bottrop, 27.04.2024
(Místo a datum vydání)


(Podpis)

Příloha

Podle čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) č. 305/2011 je k tomuto prohlášení o vlastnostech přiložen bezpečnostní list podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH), příloha II.