

Technický list

ME311

Fólia AL+Akryl

09-02-2024 / V 1

Opis

Jednostranne lepiacia hliníková fólia potiahnutá akrylátovým lepidlom a polyetylénovým krycím ochranným prúžkom.



Prednosti produktu

- vysoko lepivé lepidlo
- vysoká tesnosť
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- pre aplikácie v interiéri aj exteriéri

Zamýšľané použitie

Fólia je určená pre aplikácie, kde je vyžadovaná vodotesná, vzduchotesná a parobrzdíaca izolácia. Fólia je ideálna na utesnenie spojov vedenia vzduchotechniky, klimatizácie, izolácie sendvičových konštrukcií, preplátovanie spojov parobrzdíacich membrán, utesnenie komôrkových plastov (polykarbonát) a pod...

Balenie

Jednostranne lepiaca hliníková fólia navinutá do role.

Farba: prírodný hliník

Hrúbka hliníkovej vrstvy: 0,03 mm

Návin role: 50 m

Šírka role: 50, 75, 100 (mm)

Technická špecifikácia

Priľnavosť	3,6 N/cm (na oceli)
Aplikačná teplota	0 °C až +40 °C
Predĺženie	5 %
Teplota skladovania	-20 °C až +110 °C
Dlhodobá teplotná odolnosť	-20 °C až +110 °C
Hrúbka	0,07 mm (vrátane lepidla)

Príprava

Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a volných častíc

Technický list

ME311

Aplikácia

Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby

Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu. Fóliu dôkladne pritlačte na podklad

Odporúčanie

Fóliu je možné aplikovať na podklad pri teplote 0 °C, ale len v prípade, že podkladová plocha je suchá a bez námrazy

Oznámenie

Kvôli veľmi nízkej hrúbke fólie môže pri preprave izolovaných konštrukcií, na stavbe alebo pri preprave ľahko dôjsť k jej poškodeniu, tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné prekrytie odolnejším materiálom voči mechanickému poškodeniu. Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou.